

河北総合センター ビッグバン 文化交流ホール 照明機材一覧表

※注意:平成28年4月からホール照明はLED機材となりDMX信号制御となりました。
DMX非対応の機材を使用する際はDMXユニットが必要です。

■文化交流ホール(照明機材)

【DMX信号対応機材】

名称	型番	数量	備考
調光卓	Panasonic PAREITUS-γ	1台	制御回路数1024回路(DMX512出力×2系統) プリセットフェーダ100本,3段 サブマスターフェーダ20本、メモリー50ページ
ロアーホリゾンライト	日本コーバン ランタナ(LED)	1列 (14台)	3色(R・G・B) (ケコミ白)
ボーダーライト	Panasonic NNQ36010	1列 (21台)	3色(R・G・B)
アッパーホリゾンライト	日本コーバン ランタナ(LED)	1列 (14台)	3色(R・G・B)
天井反射板ライト	Panasonic NNQ35772LD7	36台	電球色(3000K)
平凸スポットライト	Panasonic NNQ30231K	43台	CL15台、1SUS5台、2SUS4台、FR14台常設 予備5台
フレネルスポットライト	Panasonic NNQ30232	28台	1SUS12台、2SUS12台常設 予備4台
パーライト	PHILIPS Showline SL PAR 155 ZOOM RGBW LED	12台	
ソースフォー	日本コーバン ソースフォーLED ラスタープラス	4台	レンズチューブ:26° EDLT

※当館所有のDMXユニットもありますが、制御ch数も限られていますので、必要に応じて持込み機材をご用意ください。

DMXユニット	LITEPUTER DX-402A	1台	入力15Aを2系統、各2chずつ出力で合計4ch制御可能
	Panasonic NQ72610	2台	15A3回路(合計30Aまで)各1ch・合計3ch制御可能

※ピンスポットライトは調光卓制御ではありませんので、今まで通り使用可能です。

センターピンスポットライト	MATSUMURA MIP-6L	2台	JCD-1000WB
---------------	------------------	----	------------

◇当館の各機材の基本設定アドレス

	使用アドレス	備考(カッコの中の数字は各機材の設定アドレス)
天井反射板ライト	1～8	アドレス変更不可
客電	10～14	アドレス変更不可
ロアーホリゾンライト	20～24	1列14台同アドレス(20)
アッパーホリゾンライト	25～29	1列14台同アドレス(25)
ボーダーライト	40～54	1列21台:下・中・上各7台同アドレス(下40・中45・上50)
フレネルスポットライト	60～87	1台1アドレスずつ使用:28台
平凸スポットライト	90～132	1台1アドレスずつ使用:43台
ソースフォー	135～174	1台9アドレス使用:4台(135・145・155・165)
パーライト	180～251	1台6アドレス使用:12台(180・186・192・198・204・210・216・222・228・234・240・246)

※DMXアドレスを検討いただく際の注意事項

1～8は天井反射板、10～14は客電に設定されていて変更不可のため使用できません。
それ以外のアドレスで設定をお願いします。

《参考》当館基本設定における各機材のスタートアドレスを0とした場合のコントロール

ソースフォー(9ch使用:ダイレクトコントロールモード)

アドレス	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
コントロール	レッド	ホワイト	アンバー	グリーン	シアン	ブルー	インディゴ	インテンシティ	ストロボ

パーライト(6ch使用:シンプル8ビットモード)

アドレス	0	+1	+2	+3	+4	+5
コントロール	インテンシティ	ストロボ	レッド	グリーン	ブルー	ホワイト

ローホリゾンライト・アッパーホリゾンライト(5ch使用:5chモード)

アドレス	0	+1	+2	+3	+4
コントロール	インテンシティ	レッド	グリーン	ブルー	色温度

ボーダーライト(5ch使用:5chモード)

アドレス	0	+1	+2	+3	+4
コントロール	レッド	グリーン	ブルー	色温度	インテンシティ

《お問合せ》

石巻市河北総合センター「ビッグバン」

☎0225-62-1120